

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS JUNIO 2021
511	1-C-3-383	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DE 1,2 MTS. COLOR CHOCOLATE.	\$3,820
511	1-C-7-263	SILLÓN INDIVIDUAL TAPIZADO EN TELA JAKAR	\$2,430
511	1-C-7-264	SILLÓN INDIVIDUAL TAPIZADO EN TELA JAKAR	\$2,430
511	1-C-6-439	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DE 1,2 MTS. COLOR CHOCOLATE.	\$3,820
511	1-C-7-260	MESA CENTRAL CON BINIL-PIEL	\$4,350
512	1-C-6-479	MESA AVANTI TAPI	\$2,845
512	1-C-7-262	JUEGO DE SALA PARA ESCENOGRAFÍA 3 PIEZAS BORDADO EN JACINTO Y MIMBRE CAFÉ CLARO PATAS CAFÉ OSCURO	\$5,790
512	1-C-7-259	SALA MINIMALISTA EN TONO CRUDO	\$7,500
512	1-C-6-478, 1-C-6-478/A, 1-C-6-478/B, 1-C-6-478/C, 1-C-6-478/D, 1-C-6-478/E	SALA AVANTI CONSTA DE 6 PIEZAS 3 COLOR PISTACHE Y 3 COLOR BEIGE (SALA RIO)	\$12,812
512	1-C-7-261	LÁMPARA COLOR NARANJA ESTILO MINIMALISTA	\$11,385
515	2-C-22-307	C.P.U. CON CUATRO NUCLEOS A 2,0 GHZ MINIMO, 4 GB DE MEMORIA RAM ESCALABLE A 64 GB, 4 PUERTOS DE RED 1 GbE, COMPATIBILIDAD CON UNA NIC DE 10 GbE, 10 DISCOS DUROS DE 14TB 3.5" CADA UNO PARA 140TB DE ALMACENAMIENTO COMPATIBLES CON SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS, MAC OS, LINUX. GARANTIA DE 3 AÑOS POR PARTE DEL FABRICANTE.	\$176,529
515	2-C-10-24	IMPRESORA	\$3,150
515	2-C-6-251	WORKSTATIONS PRECISION, C.P.U. , BOCINAS, MOUSE	\$10,932
515	2-C-3-325	IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA HP LASERJET	\$2,406
515	2-C-3-319	CPU	\$5,777
515	2-C-3-323	COMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP DELL LATITUDE D820, MOUSE INALÁMBRICO, RECEPTOR MOUSE.	\$7,632
515	2-C-6-263	IMPRESORA LÁSER COLOR HP LASER JET MODELO 5550 DN	\$27,197
515	4-C-11-95	MONITOR DE VIDEO A COLOR DE 8"	\$7,541
515	2-C-9-66	IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA HP LASERJET	\$2,406
515	2-C-10-11, 2-C-10-12	CPU (TECLADO, (2-C-10-12)	\$5,777
515	22-C-2-RT17-195	GABINETE SERVIDOR NEGRO	\$75,533
515	2-C-4-40	CPU (TECLADO(2-C-6-237)	\$5,777
515	2-C-4-37	CPU	\$5,777
515	2-C-7-164	CPU, (TECLADO, MOUSE,)(2-C-7-165))	\$5,777
515	2-C-7-177	CPU, (TECLADO MOUSE (2-C-7-178))	\$5,777
515	4-C-11-842	CPU EDITOR GENERADOR DE CARACTERES (MONITOR , TECLADO, MOUSE) DAYANG. CG EXPRESS DESKTOP KIT GENERADOR DE CARACTERES CHASIS 4UR PENTIUM IV 3.0 GHZ	\$26,807
515	2-C-6-239	ESTACIÓN DE TRABAJO P.C PARA DISEÑO Y ANIMACIÓN, (MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS(2-C-6-240))	\$48,380
515	2-C-8-63	CPU (MONITOR, MOUSE (2-C-8-64))	\$5,777
515	2-C-8-66	CPU (TECLADO, MOUSE (2-C-8-67))	\$5,777
515	2-C-8-71	CPU SERVIDOR, (TECLADO, MOUSE, MONITOR, BOCINAS PAR)	\$20,108
515	2-C-4-45	C.P.U. , (MONITOR 20" L.C.D., TECLADO, MOUSE, SOFTWARE ENCORE, ON LOCATION, PREMIERPRO) (WORK STATION HP MOD. W8400 CON DOS PROCESADORES INTEL DUAL)	\$49,393
515	2-C-NA-282	OSPREY 230 VIDEO CAPTURE CARD-TARJET DE CAPTURA. HARDWARE INSTALADO EN SERVIDOR DSDNCC1 CON NUMERO DE INVENTARIO 2-C-6-249	\$1,863
515	2-C-6-258	VIDEO PROYECTOR EPSON MODELO POWERLITE S4 (MALETA P/ VIAJE MANUALES, DISCOS DE INSTALACIÓN, CONTROL C/PILAS, CABLES)	\$4,142
515	2-C-6-248	ESCÁNER CAMA PLANA HP SCANJET MODELO 8350	\$5,370
515	2-C-1-29	LAPTOP MARCA HP COMPQ MODELO NX7400	\$6,346
515	2-C-6-247	IMPRESORA DE PVC A COLOR MARCA DATACARD (IMPRESORA DE CREDENCIALES)	\$11,850
515	2-C-6-249	POWER EDGE 2900 SERVIDOR, C.P.U, TECLADO, MOUSE; (2-C-6-250)	\$18,163
515	2-C-6-255	C.P.U SERVIDOR	\$28,018
515	2-C-6-256	C.P.U SERVIDOR, (TECLADO. MOUSE)	\$31,949
515	22-C-4-RT17-46	1. GRABADOR DE VIDEO DIGITAL DE DOBLE PROCESADOR PARA MATERIAL EN ALTA RESOLUCIÓN. DVR 4 CANALES VIDEO HD SDI 1080P / 4 AUDIO / FULL HD / 8 INTERFAZ SATA / STREAM DUAL / HDMI / PTZ.	\$93,957

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS JUNIO 2021
515	22-C-4-RT17-48	EQUIPO PARA ENRUTAMIENTO DE PROTOCOLOS	\$133,502
515	22-C-2-RT17-1	SERVIDOR DE REPRODUCCIÓN/GRABACIÓN DE VIDEO SAN NEXIO AMP	\$1,078,800
515	2-C-1-50	TELÉFONO (# inv. Sria. Admon. E Innovacion Gubernamental (10-16386))	\$2,046
515	2-C-21-67	CPU (# inv. Sria. Admon. E Innovacion Gubernamental (2-156052))	\$7,091
515	2-C-21-68	CPU (# inv. Sria. Admon. E Innovacion Gubernamental (2-156058))	\$7,091
515	2-C-21-69	MONITOR 19" (# inv. Sria. Admon. E Innovacion Gubernamental (2-158297))	\$0
515	2-C-21-70	MONITOR 19" (# inv. Sria. Admon. E Innovacion Gubernamental (2-158305))	\$0
519	1-C-1-149	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS. UNIDADES INTERNA Y EXTERNA 1	\$3,460
519	1-C-1-150	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTUS. UNIDADES INTERNA Y EXTERNA 1	\$4,398
519	1-C-4-599	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$3,526
519	1-C-4-600	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$3,526
519	1-C-4-601	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$3,526
519	1-C-4-602	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$3,526
519	4-C-4-603 (1-C-4-603)	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$3,526
519	4-C-4-604 (1-C-4-604)	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$3,526
519	1-C-4-605	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$3,526
519	1-C-4-606	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$3,526
519	1-C-4-611	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$3,526
519	1-C-4-612	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$3,526
519	1-C-4-620	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$3,567
519	1-C-4-621	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$3,567
519	1-C-3-412 (1-C-4-621)	AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24000 BTU V220 C/H	\$3,567
519	1-C-4-576	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA (MAS GASTOS DE INSTALACION)	\$4,472
519	1-C-4-577	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA (MAS GASTOS DE INSTALACION)	\$4,472
519	22-C-2-RT17-168	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION CON DRY COOLER DFC-1732	\$25,709
519	1-C-5-133	MINISPLIT RHEEM 1800 BTU V220 UNIDAD EXTERIOR Y UNIDAD INTERIOR	\$3,675
519	1-C-5-134	MINISPLIT RHEEM 1800 BTU V220 UNIDAD EXTERIOR Y UNIDAD INTERIOR	\$3,675
519	1-C-4-584	MINI SPLIT 24000 BTUS	\$5,377
519	1-C-6-449	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS. UNIDADES INTERNA Y EXTERNA 1	\$3,460
519	1-C-6-437	UNIDAD EVAPORADORA (ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT) _ UNIDAD CONDENSADORA (ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINISPLIT)	\$5,053
519	1-C-8-57	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTUS. UNIDADES INTERNA Y EXTERNA 1	\$4,398
519	1-C-10-66	RELOJ HUELLA DIGITAL	\$3,346
521	1-C-4-628	PANTALLA LED SAMSUNG 55" ULTRA HD 4K SMART TV	\$13,974
521	1-C-1-152	PANTALLA DE 32" LED HDMI HD TRIPLE XD	\$2,007
521	1-C-1-151	PANTALLA DE 42" LED SMART TV	\$3,507
521	2-C-6-194	INTERFAS DE AUDIO PROFECIONAL USB 2X2 CON INTERFAS DE SALIDA 6,3MM (1/4") AUDIO BALANCEADO, COMPATIBLE CON WIN 7 Y 8	\$1,729
521	4-C-4-1248	MINI CONVERTER - SDI TO HDMI MARCA BLACK MAGIC	\$2,024
521	4-C-6-174	MICROFONO ALAMBRICO TIPO MARACA	\$2,053
521	4-C-4-1246	AUDIFONO PROFESIONAL	\$2,400
521	4-C-4-1247	AUDIFONO PROFESIONAL	\$2,400
521	4-C-4-RT17-3	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471
521	4-C-4-RT17-4	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471
521	4-C-4-RT17-6	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471
521	4-C-4-RT17-8	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471
521	4-C-4-RT17-10	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471
521	4-C-4-RT17-12	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471
521	4-C-4-RT17-9	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS JUNIO 2021
521	4-C-4-RT17-236	PANTALLA LCD DE 32"	\$4,357
521	4-C-4-RT17-237	PANTALLA LCD DE 32"	\$4,357
521	4-C-4-RT17-235/A	KEYERS AVANZADOS, INCREMENTA KEYS DE CHROMA Y LUMINANCIA A 8. BROADCAST PIX (CONTROL MAESTRO)	\$5,568
521	4-C-4-RT17-112, 4-C-4-RT17-112/B	CONSOLA DE 56 CANALES, INCLUYE: DOS TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA DIGITAL MODELO MY16-AE SERIE YTATO01008 Y YTATO 01010, PEAK METER BRIDGE (PUENTE DE VUMETRO), PANEL LATERAL	\$56,410
521	4-C-4-RT17-235/B	CAJA DE TALLY DE 8 CIRCUITOS DE CIERRE DE CONTACTOS PARA TALLY.	\$167,040
521	4-C-4-RT17-38	SWITCHER DE VIDEO	\$179,951
521	22-C-2-RT17-115	GENERADOR DE PATRONES	\$4,983,360
521	4-C-4-RT17-5	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471
521	4-C-4-RT17-11	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471
521	4-C-4-RT17-7	Altavoz Amplificado de 2 vías. Peso: 12.2 Incluye Herrajes Para Montaje En Pared. 1.2kg; 2.6lbs. Capacidad de Carga: 20kg; 44.1lbs 1 AÑO DE GARANTIA,	\$3,471
521	4-C-4-RT17-223	HIBRIDO, CONTROL	\$5,564
521	4-C-4-RT17-224	HIBRIDO, CONTROL	\$5,564
521	4-C-4-RT17-115, 4-C-4-RT17-115/A	MICROFONO FIJO CON SOPORTE ARTICULADO Y FIRMEMENTE ENSAMBLADO A LA CONSOLA Y/O MESA DE TRABAJO CON SUSPENSION DE LIBRE RUIDO.	\$27,447
521	4-C-4-RT17-113, 4-C-4-RT17-113/A	MICROFONO FIJO CON SOPORTE ARTICULADO Y FIRMEMENTE ENSAMBLADO A LA CONSOLA Y/O MESA DE TRABAJO CON SUSPENSION DE LIBRE RUIDO.	\$27,447
521	4-C-4-RT17-222, 4-C-4-RT17-222/A, , 4-C-4-RT17-222/B	CONSOLA DE 40 CANALES, CONSOLA DIGITAL INCLUYE: PUENTE MEDIDOR, DOS TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA DIGITAL, COSTADOS DE MADERA	\$55,088
521	4-C-4-1184	MICROFONO Y RECEPTOR. SISTEMA INALAMBRICO DE COMUNICACIÓN.	\$2,745
521	4-C-4-1185	MICROFONO Y RECEPTOR. SISTEMA INALAMBRICO DE COMUNICACIÓN.	\$2,745
521	4-C-4-1186	MICROFONO Y RECEPTOR. SISTEMA INALAMBRICO DE COMUNICACIÓN.	\$2,745
521	4-C-7-161	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR	\$2,752
521	4-C-7-162	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR (RECEPTOR SONY URX-P2 100512)	\$2,752
521	4-C-6-182	KIT INALAMBRICO UHF CON RECEPTOR PARA ESTUDIO, ADAPTADOR PARA MONTAJE EN RACK, TRANSMISOR TIPO BODYPACK CON MICRONO LAVALIER	\$2,998
521	4-C-6-181	KIT INALAMBRICO UHF CON RECEPTOR PARA ESTUDIO, ADAPTADOR PARA MONTAJE EN RACK, TRANSMISOR TIPO BODYPACK CON MICRONO LAVALIER	\$2,998
521	4-C-4-1215, 4-C-4-1215/A	SIST. INALÁMBRICO DE COMUNICACION (MICROFONO). TRUE DIVERSITY RECEIVER, BODY PACK TRANSMITER, CLIP-ON MICROPHONE, CONDENSER, CARDIOID, ANTENAE, PLUG-IN MAINS UNIT. 12V DC, BATTERIES.	\$3,022
521	4-C-4-1216, 4-C-4-1216/A	SIST. INALÁMBRICO DE COMUNICACION (MICROFONO). TRUE DIVERSITY RECEIVER, BODY PACK TRANSMITER, CLIP-ON MICROPHONE, CONDENSER, CARDIOID, ANTENAE, PLUG-IN MAINS UNIT. 12V DC, BATTERIES.	\$3,022
521	1-C-6-478 (1-C-6-489)	TELEVISOR SAMSUNG DE LED 55"	\$5,970
521	1-C-6-479 (1-C-6-490)	TELEVISOR SAMSUNG DE LED 55"	\$5,970
521	4-C-8-127	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR	\$2,752
521	4-C-8-128	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR	\$2,752
521	4-C-4-28	MICROFONO INALAMBRICO CON RECEPTOR Y TRANSMISOR, (RECEPTOR SONYURX-P1-313606)	\$2,752

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS JUNIO 2021
521	4-C-4-1214, 4-C-4-1214/A	SIST. INALÁMBRICO DE COMUNICACION (MICROFONO). TRUE DIVERSITY RECEIVER, BODY PACK TRANSMITER, CLIP-ON MICROPHONE, CONDENSER, CARDIOID, ANTENAE, PLUG-IN MAINS UNIT. 12V DC, BATTERIES.	\$3,022
521	4-C-4-1217, 4-C-4-1217/A	SISTEMA INALÁMBRICO DE COMUNICACION, STEREO RECEIVER, DIVERSITY, STEREO TRANSMITER, EARPHONE, PLUG-IN MAINS UNIT, 12V DC, BATTERIES.	\$3,022
521	4-C-4-1218, 4-C-4-1218/A	SISTEMA INALÁMBRICO DE COMUNICACION, STEREO RECEIVER, DIVERSITY, STEREO TRANSMITER, EARPHONE, PLUG-IN MAINS UNIT, 12V DC, BATTERIES.	\$3,022
521	4-C-4-1212, 4-C-4-1212/A	SIST. INALÁMBRICO DE COMUNICACION (MICROFONO). TRUE DIVERSITY RECEIVER, BODY PACK TRANSMITER, CLIP-ON MICROPHONE, CONDENSER, CARDIOID, ANTENAE, PLUG-IN MAINS UNIT. 12V DC, BATTERIES.	\$6,035
521	4-C-4-1213, 4-C-4-1213/A	SIST. INALÁMBRICO DE COMUNICACION (MICROFONO). TRUE DIVERSITY RECEIVER, BODY PACK TRANSMITER, CLIP-ON MICROPHONE, CONDENSER, CARDIOID, ANTENAE, PLUG-IN MAINS UNIT. 12V DC, BATTERIES.	\$6,035
523	4-C-4-1267	TARJETA DE MEMORIA DE ESTADO SÓLIDO: PARA UN MÍNIMO DE 64 GB (GIGA BYTES) CON UNA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA IGUAL O MEJOR A 1.2 GBPS (GIGA BITS POR SEGUNDO). COMPATIBLE CON LOS FORMATOS DE GRABACIÓN FAT Y UDF. VIDA ÚTIL ASEGURADA DE UN MÍNIMO DE 5 AÑOS.	\$6,021
523	4-C-4-1268	TARJETA DE MEMORIA DE ESTADO SÓLIDO: PARA UN MÍNIMO DE 64 GB (GIGA BYTES) CON UNA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA IGUAL O MEJOR A 1.2 GBPS (GIGA BITS POR SEGUNDO). COMPATIBLE CON LOS FORMATOS DE GRABACIÓN FAT Y UDF. VIDA ÚTIL ASEGURADA DE UN MÍNIMO DE 5 AÑOS.	\$6,021
523	4-C-4-1269	TARJETA DE MEMORIA DE ESTADO SÓLIDO: PARA UN MÍNIMO DE 64 GB (GIGA BYTES) CON UNA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA IGUAL O MEJOR A 1.2 GBPS (GIGA BITS POR SEGUNDO). COMPATIBLE CON LOS FORMATOS DE GRABACIÓN FAT Y UDF. VIDA ÚTIL ASEGURADA DE UN MÍNIMO DE 5 AÑOS.	\$6,186
523	4-C-4-1270	TARJETA DE MEMORIA DE ESTADO SÓLIDO: PARA UN MÍNIMO DE 64 GB (GIGA BYTES) CON UNA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA IGUAL O MEJOR A 1.2 GBPS (GIGA BITS POR SEGUNDO). COMPATIBLE CON LOS FORMATOS DE GRABACIÓN FAT Y UDF. VIDA ÚTIL ASEGURADA DE UN MÍNIMO DE 5 AÑOS.	\$6,186
523	4-C-4-1287	TARJETA DE MEMORIA DE ESTADO SÓLIDO: PARA UN MÍNIMO DE 64 GB (GIGA BYTES) CON UNA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA IGUAL O MEJOR A 1.2 GBPS (GIGA BITS POR SEGUNDO). COMPATIBLE CON LOS FORMATOS DE GRABACIÓN FAT Y UDF. VIDA ÚTIL ASEGURADA DE UN MÍNIMO DE 5 AÑOS.	\$7,012
523	4-C-4-1288	TARJETA DE MEMORIA DE ESTADO SÓLIDO: PARA UN MÍNIMO DE 64 GB (GIGA BYTES) CON UNA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA IGUAL O MEJOR A 1.2 GBPS (GIGA BITS POR SEGUNDO). COMPATIBLE CON LOS FORMATOS DE GRABACIÓN FAT Y UDF. VIDA ÚTIL ASEGURADA DE UN MÍNIMO DE 5 AÑOS.	\$7,012
523	4-C-4-1286	IKAN, KIT DE LUCES	\$6,583
523	4-C-4-1271	IKAN, KIT DE LUCES	\$5,825
523	4-C-4-1272	IKAN, KIT DE LUCES	\$5,825
523	4-C-4-1273	VIDEOCAMARA 4K CON SENSOR 1/3"3 CMOS, INCLUYE CBKZ-SLW1 NETWORK UPGRADE LICENCE. INCLUYE: 2/ SF-G64T/T1, TARJETA DE MEMORIA 64 GB; 1/MRW-E90, LECTOR DE TARJETAS; 1/SC202, MALETA PROFECIONAL PARA CAMARA LOTE SERIE PEDIMENTO 1002633: 1.00 PIEZA REFERENCIA: 20 47 1699 0000006, LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002640 ; 1.00 PIEZA REFERENCIA : 20 47 1699 0000006: LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002640 : 1.00 PIEZA REFERENCIA: 20 47 1699 0000006, LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002644: 1.00 PIEZA REFERNCIA: 20 47 1699 0000006	\$86,615
523	4-C-4-1274	VIDEOCAMARA 4K CON SENSOR 1/3"3 CMOS, INCLUYE CBKZ-SLW1 NETWORK UPGRADE LICENCE. INCLUYE: 2/ SF-G64T/T1, TARJETA DE MEMORIA 64 GB; 1/MRW-E90, LECTOR DE TARJETAS; 1/SC202, MALETA PROFECIONAL PARA CAMARA LOTE SERIE PEDIMENTO 1002633: 1.00 PIEZA REFERENCIA: 20 47 1699 0000006, LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002640 ; 1.00 PIEZA REFERENCIA : 20 47 1699 0000006: LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002640 : 1.00 PIEZA REFERENCIA: 20 47 1699 0000006, LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002644: 1.00 PIEZA REFERNCIA: 20 47 1699 0000006	\$86,615
523	4-C-4-1275	VIDEOCAMARA 4K CON SENSOR 1/3"3 CMOS, INCLUYE CBKZ-SLW1 NETWORK UPGRADE LICENCE. INCLUYE: 2/ SF-G64T/T1, TARJETA DE MEMORIA 64 GB; 1/MRW-E90, LECTOR DE TARJETAS; 1/SC202, MALETA PROFECIONAL PARA CAMARA LOTE SERIE PEDIMENTO 1002633: 1.00 PIEZA REFERENCIA: 20 47 1699 0000006, LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002640 ; 1.00 PIEZA REFERENCIA : 20 47 1699 0000006: LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002640 : 1.00 PIEZA REFERENCIA: 20 47 1699 0000006, LOTE/SERIE/PEDIMENTO 1002644: 1.00 PIEZA REFERNCIA: 20 47 1699 0000006	\$86,615

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS JUNIO 2021
523	4-C-4-1276	RECHARGEABLE BATTERY	\$6,666
523	4-C-4-1277	RECHARGEABLE BATTERY	\$6,666
523	4-C-4-1278	RECHARGEABLE BATTERY	\$6,666
523	4-C-4-1279	RECHARGEABLE BATTERY	\$6,666
523	4-C-4-1280	SET DE MICROFONO AVX COMBO, INCLUYE MICROFONO DE MANO RECPTOR ALAMBRICO Y UN TRANSMISOR DE BOLSILLO.	\$21,401
523	4-C-4-1281	SET DE MICROFONO AVX COMBO, INCLUYE MICROFONO DE MANO RECPTOR ALAMBRICO Y UN TRANSMISOR DE BOLSILLO.	\$21,401
523	4-C-4-1282	SET DE MICROFONO AVX COMBO, INCLUYE MICROFONO DE MANO RECPTOR ALAMBRICO Y UN TRANSMISOR DE BOLSILLO.	\$21,401
523	4-C-4-1283	TRIPLE SISTEMA ACE M GS 4KG, ACE M FLUIDLLCAD + TRIPOD ACE 75/2 D +GROUND SPREADER SP 75 (7001) + ACE BAG (9114)	\$16,127
523	4-C-4-1284	TRIPLE SISTEMA ACE M GS 4KG, ACE M FLUIDLLCAD + TRIPOD ACE 75/2 D +GROUND SPREADER SP 75 (7001) + ACE BAG (9114)	\$16,127
523	4-C-4-1285	TRIPLE SISTEMA ACE M GS 4KG, ACE M FLUIDLLCAD + TRIPOD ACE 75/2 D +GROUND SPREADER SP 75 (7001) + ACE BAG (9114)	\$16,127
523	4-C-7-144	CARGADOR PARA 4 BATERIAS	\$3,254
523	4-C-4-RT17-37, 4-C-4-RT17-37/A, 4-C-4-RT17-37/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278
523	4-C-4-RT17-32, 4-C-4-RT17-32/A, 4-C-4-RT17-32/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278
523	4-C-4-RT17-31, 4-C-4-RT17-31/A, 4-C-4-RT17-31/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278
523	4-C-7-159	TRIPLE PARA SOPORTAR UN PESO DE 4 KG CON ESTRELLA A NIVEL MEDIO, CABEZAL, MANERAL Y MALETA DE TRANSPORTE.	\$7,532
523	4-C-7-163	TRIPLE PARA SOPORTAR UN PESO DE 4 KG CON ESTRELLA A NIVEL MEDIO, CABEZAL, MANERAL Y MALETA DE TRANSPORTE.	\$7,532

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS JUNIO 2021
523	4-C-4-RT17-27, 4-C-4-RT17-27/A, 4-C-4-RT17-27/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40º Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278
523	4-C-4-RT17-29, 4-C-4-RT17-29/A, 4-C-4-RT17-29/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40º Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278
523	4-C-4-RT17-36, 4-C-4-RT17-36/A, 4-C-4-RT17-36/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40º Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278
523	4-C-4-RT17-34, 4-C-4-RT17-34/A, 4-C-4-RT17-34/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40º Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS JUNIO 2021
523	4-C-4-RT17-35, 4-C-4-RT17-35/A, 4-C-4-RT17-35/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278
523	4-C-8-163	TRIPLE PARA SOPORTAR UN PESO DE 4 KG CON ESTRELLA A NIVEL MEDIO, CABEZAL, MANERAL Y MALETA DE TRANSPORTE.	\$7,532
523	4-C-8-164	TRIPLE PARA SOPORTAR UN PESO DE 4 KG CON ESTRELLA A NIVEL MEDIO, CABEZAL, MANERAL Y MALETA DE TRANSPORTE.	\$7,532
523	4-C-4-RT17-28, 4-C-4-RT17-28/A, 4-C-4-RT17-28/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278
523	4-C-4-RT17-33, 4-C-4-RT17-33/A, 4-C-4-RT17-33/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278
523	4-C-4-RT17-30, 4-C-4-RT17-30/A, 4-C-4-RT17-30/B	Cámara de Video Con tres sensores CMOS "Full HD" de 2/3". Con lente incorporado de un mínimo de 16 aumentos y que soporte enfoque automático o manual. Función asistida de auto-foco. Compensación automática de aberración del lente. Filtros ópticos ND y eléctricos CC. Multiformato MPEG2 (HD422) a 50 Mbps; HD420 a 35 Mbps y 25 Mbps; MPEG IMX a 50 Mbps y DVCAM. Cuatro canales de audio. Funcionalidad de cámara lenta y rápida. Memoria tipo "Caché" para grabación de imágenes. Grabación nativa a 23.98 cuadros por segundo (progresivos). Función de grabación por intervalo de tiempo. Función de grabación por cuadro. Con ajuste de ángulo del obturador. Balance de blancos tipo "auto-tracking". Incluye lente de 16 aumentos de zoom. Visor tipo LCD de alta resolución de 3.5 pulgadas (en diagonal). Con reducción de ruido en tres dimensiones (3DNR). Con reductor interno de bandas destellantes para producción de informativos. Que incluye también un control remoto Wi-Fi integrado y dos salidas en paralelo SD/HD-SDI. Que incorpore micrófono tipo Boom y alimentación tipo Phantom. Con funda protectora para lluvia. Requisitos de alimentación 12 Volts, CC. Consumo 26 Watts aproximado con visor, objetivo y micrófono. Rango de temperatura exigible: De 0 a 40° Centígrados (20 grados mas en almacenamiento).	\$206,278
529	2-A-3-003	PIANO	\$4,500

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS JUNIO 2021
565	4-C-4-1290	TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB TIPO MSATA PARA TCE900, PARA TRANSMISOR DE TELEVISIÓN DIGITAL ATSC, DE 3.5 KWS EN VILLAHERMOSA SERIE:102148 SSD MSATA 4 GB INNODISK, TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB M SATA PARA TCE900, TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL ATSC ESTAS DEBERÁN CONTAR CON LOS PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE CADA TRANSMISOR E INCORPORARÁN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS COMO MÍNIMO: FRECUENCIA, POTENCIA DIRECCIÓN IP, VALOR CARACTERÍSTICAS DE CORRECCIÓN DE LA ENVOLVENTE CONFORME A LA NORMA ATSC TEMPERATURAS ENTRANTES Y SALIENTES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE. VELOCIDAD DEL SISTEMA DE BOMBAS DE LIQUIDO REFRIGERANTE EN LECTURA DE NIVELES DE LA RELACIÓN DE ONDAS ESTACIONARIAS, ETC. DATOS DE LOS TRANSMISORES EL MODELO DE LOS TRANSMISORES ES THU9. LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR INSTALADO EN VILLAHERMOSA TOMA ES DE 7 K W RMS (MIENTRAS QUE LOS TRANSMISORES INSTALADOS EN LA VENTA Y TENOSIQUE SON DE 3.5 K W RMS. LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS TRANSMISORES, INSTALADOS EN VILLAHERMOSA TENOSIQUE Y LA VENTA SON: 102148, 102150 Y 102151, RESPECTIVAMENTE. NS: BCA11708280390070N NS: BCA11711060250389. NS: BCA11711060250845.	\$12,949
565	4-C-4-1291	TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB TIPO MSATA PARA TCE900, PARA TRANSMISOR DE TELEVISION DIGITAL ATSC, DE 3.5 KWS EN VILLAHERMOSA SERIE:102148 SSD MSATA 4 GB INNODISK, TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB M SATA PARA TCE900, TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL ATSC ESTAS DEBERÁN CONTAR CON LOS PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE CADA TRANSMISOR E INCORPORARÁN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS COMO MÍNIMO: FRECUENCIA, POTENCIA DIRECCIÓN IP, VALOR CARACTERÍSTICAS DE CORRECCIÓN DE LA ENVOLVENTE CONFORME A LA NORMA ATSC TEMPERATURAS ENTRANTES Y SALIENTES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE. VELOCIDAD DEL SISTEMA DE BOMBAS DE LIQUIDO REFRIGERANTE EN LECTURA DE NIVELES DE LA RELACIÓN DE ONDAS ESTACIONARIAS, ETC. DATOS DE LOS TRANSMISORES EL MODELO DE LOS TRANSMISORES ES THU9. LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR INSTALADO EN VILLAHERMOSA TOMA ES DE 7 K W RMS (MIENTRAS QUE LOS TRANSMISORES INSTALADOS EN LA VENTA Y TENOSIQUE SON DE 3.5 K W RMS. LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS TRANSMISORES, INSTALADOS EN VILLAHERMOSA TENOSIQUE Y LA VENTA SON: 102148, 102150 Y 102151, RESPECTIVAMENTE. NS: BCA11708280390070N NS: BCA11711060250389. NS: BCA11711060250845.	\$12,949
565	4-C-4-1292	TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB TIPO MSATA PARA TCE900, PARA TRANSMISOR DE TELEVISION DIGITAL ATSC, DE 3.5 KWS EN TENOSIQUE, SERIE:102150 SSD MSATA 4 GB INNODISK, TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB M SATA PARA TCE900, TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL ATSC ESTAS DEBERÁN CONTAR CON LOS PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE CADA TRANSMISOR E INCORPORARÁN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS COMO MÍNIMO: FRECUENCIA, POTENCIA DIRECCIÓN IP, VALOR CARACTERÍSTICAS DE CORRECCIÓN DE LA ENVOLVENTE CONFORME A LA NORMA ATSC TEMPERATURAS ENTRANTES Y SALIENTES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE. VELOCIDAD DEL SISTEMA DE BOMBAS DE LIQUIDO REFRIGERANTE EN LECTURA DE NIVELES DE LA RELACIÓN DE ONDAS ESTACIONARIAS, ETC. DATOS DE LOS TRANSMISORES EL MODELO DE LOS TRANSMISORES ES THU9. LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR INSTALADO EN VILLAHERMOSA TOMA ES DE 7 K W RMS (MIENTRAS QUE LOS TRANSMISORES INSTALADOS EN LA VENTA Y TENOSIQUE SON DE 3.5 K W RMS. LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS TRANSMISORES, INSTALADOS EN VILLAHERMOSA TENOSIQUE Y LA VENTA SON: 102148, 102150 Y 102151, RESPECTIVAMENTE. NS: BCA11708280390070N NS: BCA11711060250389. NS: BCA11711060250845.	\$12,949
565	4-C-4-1293	TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB TIPO MSATA PARA TCE900, PARA TRANSMISOR DE TELEVISION DIGITAL ATSC, DE 3.5 KWS EN TENOSIQUE, SERIE:102150 SSD MSATA 4 GB INNODISK, TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB M SATA PARA TCE900, TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL ATSC ESTAS DEBERÁN CONTAR CON LOS PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE CADA TRANSMISOR E INCORPORARÁN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS COMO MÍNIMO: FRECUENCIA, POTENCIA DIRECCIÓN IP, VALOR CARACTERÍSTICAS DE CORRECCIÓN DE LA ENVOLVENTE CONFORME A LA NORMA ATSC TEMPERATURAS ENTRANTES Y SALIENTES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE. VELOCIDAD DEL SISTEMA DE BOMBAS DE LIQUIDO REFRIGERANTE EN LECTURA DE NIVELES DE LA RELACIÓN DE ONDAS ESTACIONARIAS, ETC. DATOS DE LOS TRANSMISORES EL MODELO DE LOS TRANSMISORES ES THU9. LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR INSTALADO EN VILLAHERMOSA TOMA ES DE 7 K W RMS (MIENTRAS QUE LOS TRANSMISORES INSTALADOS EN LA VENTA Y TENOSIQUE SON DE 3.5 K W RMS. LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS TRANSMISORES, INSTALADOS EN VILLAHERMOSA TENOSIQUE Y LA VENTA SON: 102148, 102150 Y 102151, RESPECTIVAMENTE. NS: BCA11708280390070N NS: BCA11711060250389. NS: BCA11711060250845.	\$12,949

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS JUNIO 2021
565	4-C-4-1294	TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB TIPO MSATA PARA TCE900, PARA TRANSMISOR DE TELEVISION DIGITAL ATSC, DE 3.5 KWS EN VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO SERIE:102151 SSD MSATA 4 GB INNODISK, TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB M SATA PARA TCE900, TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL ATSC ESTAS DEBERÁN CONTAR CON LOS PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE CADA TRANSMISOR E INCORPORARAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS COMO MÍNIMO: FRECUENCIA, POTENCIA DIRECCIÓN IP, VALOR CARACTERÍSTICAS DE CORRECCIÓN DE LA ENVOLVENTE CONFORME A LA NORMA ATSC TEMPERATURAS ENTRANTES Y SALIENTES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE. VELOCIDAD DEL SISTEMA DE BOMBAS DE LIQUIDO REFRIGERANTE EN LECTURA DE NIVELES DE LA RELACIÓN DE ONDAS ESTACIONARIAS, ETC. DATOS DE LOS TRANSMISORES EL MODELO DE LOS TRANSMISORES ES THU9. LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR INSTALADO EN VILLAHERMOSA TOMA ES DE 7 K W RMS (MIENTRAS QUE LOS TRANSMISORES INSTALADOS EN LA VENTA Y TENOSIQUE SON DE 3.5 K W RMS. LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS TRANSMISORES, <u>INSTALADOS EN VILLAHERMOSA TENOSIQUE Y LA VENTA SON: 102148, 102150 Y 102151.</u>	\$12,949
565	4-C-4-1295	TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB TIPO MSATA PARA TCE900, PARA TRANSMISOR DE TELEVISION DIGITAL ATSC, DE 3.5 KWS EN VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO SERIE:102151 SSD MSATA 4 GB INNODISK, TARJETA DE MEMORIA DE 4 GB M SATA PARA TCE900, TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL ATSC ESTAS DEBERÁN CONTAR CON LOS PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE CADA TRANSMISOR E INCORPORARAN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS COMO MÍNIMO: FRECUENCIA, POTENCIA DIRECCIÓN IP, VALOR CARACTERÍSTICAS DE CORRECCIÓN DE LA ENVOLVENTE CONFORME A LA NORMA ATSC TEMPERATURAS ENTRANTES Y SALIENTES DEL LIQUIDO REFRIGERANTE. VELOCIDAD DEL SISTEMA DE BOMBAS DE LIQUIDO REFRIGERANTE EN LECTURA DE NIVELES DE LA RELACIÓN DE ONDAS ESTACIONARIAS, ETC. DATOS DE LOS TRANSMISORES EL MODELO DE LOS TRANSMISORES ES THU9. LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR INSTALADO EN VILLAHERMOSA TOMA ES DE 7 K W RMS (MIENTRAS QUE LOS TRANSMISORES INSTALADOS EN LA VENTA Y TENOSIQUE SON DE 3.5 K W RMS. LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS TRANSMISORES, <u>INSTALADOS EN VILLAHERMOSA TENOSIQUE Y LA VENTA SON: 102148, 102150 Y 102151.</u>	\$12,949
565	4-C-4-1296	TARJETA DE DISTRIBUCIÓN DE FLUJOS DE TRANSPORTE ASI, PARA THU9. TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL, MARCA RS, 2500.0245.01 ASI TRANSPOR STREAM DISTRIBUTOR FOR DUAL RIVE DISTRIBUIDOR ASI PARA THU9. TARJETAS DE DISTRIBUCIÓN DE FLUJO DE TRANSPORTE ASI. LA TARJETA ADMITE DOS FLUJOS ASI INDEPENDIENTES Y ENTREGA DOS GRUPOS DE FLUJOS ASI (DOS COAXIALES DE 75 OHMS DE IMPEDANCIA Y EN UN FORMATO DE TCP/IP CADA FLUJO, TIENE UNA TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS 19:39 MBPS, LAS TARJETAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A LOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DE LAS ESTACIONES XHVET-TDT Y XHMET-TDT DE LA VENTA Y TENOSIQUE TABASCO, RESPECTIVAMENTE. DATOS DE LOS TRANSMISORES: EL MODELOS DE LOS TRES TRANSMISORES THU9 LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR INSTALADO EN VILLAHERMOSA ES DE 7 KW RMS (VALOR MEDIO CUADRÁTICO O ROOT MEAN SQUARD). MIENTRAS QUE EN LOS TRANSMISORES INSTALADOS EN LA VENTA Y TENOSIQUE SON DE 3.5 KW RMS, CON LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS TRANSMISORES <u>INSTALADOS EN VILLAHERMOSA, TENOSIQUE Y LA VENTA, TABASCO SON: 102148, 102150, 102151.</u>	\$57,528
565	4-C-4-1297	TARJETA DE DISTRIBUCIÓN DE FLUJOS DE TRANSPORTE ASI, PARA THU9. TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DIGITAL, MARCA RS, 2500.0450.02 ASI TRANSPOR STREAM DISTRIBUTOR FOR DUAL RIVE DISTRIBUIDOR ASI PARA THU9. TARJETAS DE DISTRIBUCIÓN DE FLUJO DE TRANSPORTE ASI. LA TARJETA ADMITE DOS FLUJOS ASI INDEPENDIENTES Y ENTREGA DOS GRUPOS DE FLUJOS ASI (DOS COAXIALES DE 75 OHMS DE IMPEDANCIA Y EN UN FORMATO DE TCP/IP CADA FLUJO, TIENE UNA TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS 19:39 MBPS, LAS TARJETAS SOLICITADAS CORRESPONDEN A LOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN DE LAS ESTACIONES XHVET-TDT Y XHMET-TDT DE LA VENTA Y TENOSIQUE TABASCO, RESPECTIVAMENTE. DATOS DE LOS TRANSMISORES: EL MODELOS DE LOS TRES TRANSMISORES THU9 LA POTENCIA NOMINAL DEL TRANSMISOR INSTALADO EN VILLAHERMOSA ES DE 7 KW RMS (VALOR MEDIO CUADRÁTICO O ROOT MEAN SQUARD). MIENTRAS QUE EN LOS TRANSMISORES INSTALADOS EN LA VENTA Y TENOSIQUE SON DE 3.5 KW RMS, CON LOS NÚMEROS DE SERIE DE LOS TRANSMISORES <u>INSTALADOS EN VILLAHERMOSA, TENOSIQUE Y LA VENTA, TABASCO SON: 102148, 102150, 102151.</u>	\$57,528
565	4-C-4-1250	MINI CONVERTER - HDMI TO SDI 4K	\$3,441
565	4-C-4-1251	MINI CONVERTER - HDMI TO SDI 4K	\$3,441
565	4-C-4-1252	MINI CONVERTER - ANALOG TO SDI 2	\$3,441
565	4-C-4-1240 (4-C-3-12)	RADIO BASE KENWOOD QUE INCLUYE RADIO KENWOOD FUENTE DE PODER, ANTENA BASE TIPO RINGO 3 DB, CONECTORES Y 30 MTS. DE CABLE COAXIAL, PROGRAMACION	\$6,648
565	4-C-4-RT17-242	WAMWTTRO BIDIRECCIONAL PARA SECCION DE LINEA RIGIDA	\$7,006
565	4-C-10-9	RADIO ENLACE DE DATOS 4,9-6Ghz. POE ANTENA INTEGRADA 23 db	\$6,537

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS JUNIO 2021
565	4-C-4-RT17-240	WATTMETRO BIDIRECCIONAL PARA SECCION DE LINEA RIGIDA	\$7,933
565	4-C-4-RT17-241	WATTMETRO BIDIRECCIONAL PARA SECCION DE LINEA RIGIDA	\$7,933
565	4-C-4-1245, 4-C-4-1245/A	MATROX, ENCODER/DECODER PARA DISTRIBUCION DE AUDIO Y VIDEO POR IP	\$16,218
565	4-C-4-RT17-239	CARGA FANTASMA DE 3 KW	\$14,097
565	4-C-4-1249	MATROX, ENCODER/DECODER PARA DISTRIBUCION DE AUDIO Y VIDEO POR IP	\$16,685
565	4-C-11-479	AMPLIFICADOR DE PODER 2 CANALES	\$8,770
565	4-C-10-10	CODIFICADOR DE VIDEO MULTIPLE	\$22,607
565	4-C-10-11	DECODIFICADOR DE VIDEO MULTIPLE	\$22,607
565	4-C-4-RT045-18	Receptor de satélite	\$34,694
565	4-C-4-RT045-19	Receptor de satélite	\$34,694
565	4-C-4-RT045-20	Receptor de satélite	\$34,694
565	4-C-4-RT045-21	Receptor de satélite	\$34,694
565	4-C-4-RT045-22	Receptor de satélite	\$34,694
565	4-C-4-RT045-23	Receptor de satélite	\$34,694
565	4-C-4-RT045-24	Receptor de satélite	\$34,694
565	4-C-4-RT045-25	Receptor de satélite	\$34,694
565	4-C-4-RT045-26	Receptor de satélite	\$34,694
565	4-C-4-RT17-267 (4-C-4-RT17-237)	CARGA FANTASMA DE 10 KG	\$27,184
565	4-C-4-RT17-238	CARGA FANTASMA DE 10 KG	\$27,184
565	4-C-4-1255, 4-C-4-1255/A	ENLACE PUNTO A PUNTO BACKHAUL Y ACCESO QUE INCLUYE: 2 RW2000/ODU/A/F58/FCC/INT/25M A 125 RADWIN, 2 POE DEVICE FOR RADWIN RADIOS, W HIT AC PW ER FEEDIN, 4 OUTDOOR LIGHTING PROTECTION UNIT FOR 10/100/1000 BASE-,T POE SURGE PROTECTOR, 0.5m CAT5E CABLE AND W ALL/POLE MOUTING KIT.	\$32,251
565	4-C-4-RT17-18	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.)	\$29,282
565	4-C-4-RT17-227	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.)	\$29,282
565	4-C-4-RT17-228	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.)	\$29,282
565	4-C-4-RT17-229	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.)	\$29,282
565	4-C-4-RT17-230	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.)	\$29,282
565	4-C-4-RT17-231	MONITOR DE MODULACION FM ESTEREO, PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ. SINTETIZADO CON INCREMENTOS DE 100 KHZ. (884 TFT.)	\$29,282
565	4-C-4-1244	ENLACE PUNTO A PUNTO BACKHAUL Y ACCESO QUE INCLUYE: RW2000/ODU/A/F58/FCC/INT/25M, PoE device for RADWIN radio, with AC power feeding, CAT5, ODU-IDU Cable 100m assembled wRJ45 conectores., outdoor Lightning Protection Unit for 10/100/1000Base-T PoE surge protector (Including 0,5m CAT5e cable and wall/pole mounting kit.	\$35,045
565	S/N	SUMINISTRO DE 80 MTS. LINEA DE TRANSMISION COAXIAL 1-5/8" CON DIELECTRICO DE ESPUMA MARCA ANDREW MODELO AVA7-50, FABRICADO CON COBRE CORRUGADO. 1 PZA DOTADO DE UN CONECTOR COAXIAL TIPO EIA FLANGE DE 1-5/8".	\$31,998
565	4-C-4-RT17-263	INFRAESTRUCTURA BIDIRECCIONAL DE ENLACE ESTUDIO PLANTA	\$35,820
565	4-C-4-RT17-264	INFRAESTRUCTURA BIDIRECCIONAL DE ENLACE ESTUDIO PLANTA	\$35,820
565	4-C-4-RT17-251	TRANSMISOR CON ANTENA YAGI DE 6 ELEMENTOS	\$37,422
565	4-C-4-RT045-33	Filtro pasa-banda de 6 polos ATSC	\$49,037
565	4-C-4-RT045-34	Filtro pasa-banda de 6 polos ATSC	\$49,037
565	22-C-2-RT17-169	ESTACIONES DE INTERCOM FIJAS	\$41,134
565	4-C-11-844	PROCESADOR DE AUDIO	\$27,096

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS JUNIO 2021
565	4-C-4-RT17-233	EXCITADOR DE RADIODIFUSION EN FRECUENCIA MODULADA DE 300 WATTS DE POTENCIA PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ.	\$46,412
565	4-C-4-RT17-234	EXCITADOR DE RADIODIFUSION EN FRECUENCIA MODULADA DE 300 WATTS DE POTENCIA PARA LA BANDA DE 88 A 108 MHZ.	\$46,412
565	4-C-4-RT17-243	PROCESADRO DE AUDIO Y GENERADOR DE ESTEREFONIA PARA RADIODIFUCION EN FM	\$47,617
565	4-C-4-RT17-253	PROCESADRO DE AUDIO Y GENERADOR DE ESTEREFONIA PARA RADIODIFUCION EN FM	\$47,617
565	4-C-4-RT17-244	PROCESADRO DE AUDIO Y GENERADOR DE ESTEREFONIA PARA RADIODIFUCION EN FM	\$47,617
565	4-C-4-RT17-245	TRANSMISOR CON ANTENA YAGI DE 6 ELEMENTOS	\$52,484
565	4-C-4-RT17-246	RECEPTOR CON ANTENA YAGI DE 6 ELEMENTOS	\$52,484
565	4-C-4-RT17-248	TRANSMISOR CON ANTENA YAGI DE 6 ELEMENTOS	\$52,484
565	4-C-4-RT17-249	RECEPTOR CON ANTENA YAGI DE 6 ELEMENTOS	\$52,484
565	4-C-4-RT17-15	ANTENA DE FM DE 4 ELEMENTOS, POLARIZACION CIRCULAR, ONMIDIRECCIONAL, AJUSTADA A LA FRECUENCIA DE 106.9 MHZ, MAXIMO PODER DE ENTRADA 9 KW, SALIDA EIA FLANGE DE 1 5/8". INCLUYE HERRAJES PARA MONTARSE EN UNA TORRE ARRIOSTRADA CON MEDIDA DE PIERNA DE 4" DE DIAMETRO.	\$71,329
565	4-C-4-RT045-12	Analizador de espectro ATSC/IPTV	\$95,089
565	4-C-4-RT045-13	Analizador de espectro ATSC/IPTV	\$95,089
565	4-C-4-RT045-14	Analizador de espectro ATSC/IPTV	\$95,089
565	4-C-4-RT045-32	Filtro pasa-banda de 6 polos ATSC	\$98,074
565	4-C-4-RT17-17	DESHIDRATADOR AUTOMATICO, PARA LINEAS COAXIALES DE AIRE DE 1 5/8 Y 3 1/8", C/ ALARMA DE BAJA PRESION.	\$97,608
565	4-C-4-RT045-28	Antena parabólica laminada de 3.7 metros de diámetro	\$130,232
565	4-C-4-RT045-29	Antena parabólica laminada de 3.7 metros de diámetro	\$130,232
565	4-C-4-RT045-30	Antena parabólica laminada de 3.7 metros de diámetro	\$130,232
565	4-C-4-RT17-16	ANTENA DE FM DE 6 ELEMENTOS, POLARIZACION CIRCULAR, ONMIDIRECCIONAL, AJUSTADA A LA FRECUENCIA DE 102.9 MHZ, MAXIMO PODER DE ENTRADA 12 KW, SALIDA EIA FLANGE DE 3 1/8". INCLUYE HERRAJES PARA MONTARSE EN TORRE CON PENDIENTE INCLINADA.	\$119,382
565	4-C-4-RT17-232	TRANSMISOR DE FRECUENCIA MODULADA, SERIE: VS, POTENCIA: 2.5 KW, TRANSMISION: ANALOGA, POTENCIA NOMINAL: 2,500 WATTS +/-10% .	\$191,900
565	4-C-4-RT045-31	Sistema de enlace digital estudio-planta, vía microondas	\$344,159
565	4-C-4-RT045-15	Codificador de video MPEG2	\$406,390
565	4-C-4-RT045-16	Codificador de video MPEG2	\$406,390
565	4-C-4-RT045-17	Codificador de video MPEG2	\$406,390
565	4-C-4-RT17-2	ANTENA DE TRANSMISIÓN PARA FRECUENCIA MODULADA Y ADAPTACIÓN EN UNA TORRE AUTO SOPORTADA. 1 AÑO DE GARANTIA □ TIEMPO DE ENTREGA DE ESTA PARTIDA 1: 8 SEMANAS	\$338,155
565	4-C-11-732	CONTROL MAESTRO SWITCHER	\$225,119
565	4-C-3-RT17-107	TRANSMISOR DE FM DE 5KW DE POTENCIA	\$371,696
565	4-C-4-RT17-1	TRANSMISOR DE TV , NTSC, VHF, BIII, 2 KW COMPUESTO DE:	\$388,529
565	4-C-4-RT17-213	ANTENA RECEPTORA SATELITAL	\$446,612
565	4-C-4-RT045-2/G	Analizador de video, incluyendo la opción de visualización de Transport Stream (TS) (LOTE QUE CONSTA D	\$608,556
565	RT045-6/11, 4-C-4	Sistema radiador de televisión, direccional, compuesto por 20 paneles para el canal 34 de UHF, incluye desh	\$698,432
565	4-C-4-RT17-14	TRANSMISOR DE FM DE 10 KW, CON BULBO TETRODO 4CX7500A, REGULADOR DE FILAMENTOS, QUE INCLUYE : FXi250 BROADCAST ELECTRONICS EXCITADOR DIGITAL DE 250 WATTS.	\$529,222
565	C-4-RT045-7/7, 4-C-4	Sistema radiador de televisión, direccional, compuesto por 12 paneles para el canal 34 de UHF, incluye desh	\$713,394
565	4-C-4-RT17-13	TRANSMISOR DE FM DE 20 KW, CON BULBO TETRODO 4CX12000A, REGULADOR DE FILAMENTOS, QUE INCLUYE : FXi60 BROADCAST ELECTRONICS EXCITADOR DIGITAL DE 60 WATTS.	\$558,081
565	4-C-4-RT17-96	MODULADOR SATELITAL	\$652,236

CÓDIGO	INVENTARIO	ARTÍCULO	VALOR EN LIBROS JUNIO 2021
565	12, 4-C-4-RT045-8	Sistema radiador de televisión, omnidireccional, compuesto por 24 paneles para el canal 46 de UHF, incluye	\$1,124,103
565	45-2/D, 4-C-4-RT0	Transmisor de televisión digital, para canal 34, versión Doherty de 3.5 KW de potencia. Incluye: Sistema de e	\$2,257,092
565	C-4-RT045-4/F, 4-	Transmisor de televisión digital, para canal 34, versión Doherty de 3.5 KW de potencia. Incluye: Sistema de e	\$2,257,092
565	-C-4-RT045-3/F, 4	Transmisor de televisión digital, para canal 46, versión Doherty, de 7 KW de potencia. Incluye: Sistema de en	\$3,159,994
565	4-C-9-33	GRABADOR DE CD REECRIBIBLES	\$2,745
565	4-C-9-37	GRABADORA REPRODUCTORA DE PISTAS EN CINTA (GRABADORA REPRODUCTORA DE 2 PISTAS)	\$9,116
565	4-C-4-RT045-27, 4-C-4-RT045-27/A, 4-C-4-RT045-27/B, (DATACASTING 4-C-4-RT045-27/C), 4-C-4-RT045-8	Generador de caracteres y gráficos para video digital, Almacenamiento en línea de actualización de Farad. (Expansión de 48 canales de entrada/salida para Routing Switcher 12 TARJETAS DENTRO DE EQUIPO HARRIS ROUTING SWITCHER DE 48X48 CANALES DE AUDIO Y VIDEO CON NUMERO DE INVENTARIO 22-C-2-RT17-120), Datacasting, INCLUYE ANALIZADOR DE SONORIDAD CON UN VALOR DE \$814,412.90	\$4,632,960
565	22-C-4-RT17-116	CONMUTADOR TELEFÓNICO DE VOZ SOBRE IP (modelo solicitado: Communications)	\$240,670
565	S/N (CONTROLADO POR INFORMATICA)	Adquisición de una Red Metropolitana de enlaces inalámbricos en la banda de 5.8 GHz para aplicaciones de audio y video que incluye: Enlaces Punto a Multipunto que conecte las instalaciones de la CORAT.	\$530,792
566	4-C-4-RT18-1/A	TRIPLE ESTANDAR JUNIOR	\$5,290
566	4-C-4-RT18-2/A	TRIPLE ESTANDAR JUNIOR	\$5,290
566	4-C-4-RT18-1	REFLECTOR MINIBRUTO DE 9 LAMPARAS 5850 W.	\$14,797
566	4-C-4-RT18-2	REFLECTOR MINIBRUTO DE 9 LAMPARAS 5850 W.	\$14,797
566	4-C-4-RT17-22, 4-C-4-RT17-22/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 20 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N:) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 3)	\$137,292
566	4-C-4-RT17-23, 4-C-4-RT17-23/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 20 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N:) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 4)	\$137,292
566	4-C-4-RT045-10	Sistema de energía eléctrica ininterrumpible de 20 KVA	\$186,695
566	4-C-4-RT045-11	Sistema de energía eléctrica ininterrumpible de 20 KVA	\$186,695
566	4-C-4-RT17-19, 4-C-4-RT17-19/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 80 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N: RS51277*U587287X*) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 2)	\$151,449
566	4-C-4-RT17-20, 4-C-4-RT17-20/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 80 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N:) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 2)	\$151,449
566	4-C-4-RT17-21, 4-C-4-RT17-21/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 80 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N:) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 2)	\$151,449
566	T045-9, 4-C-4-RT	Sistema de energía eléctrica ininterrumpible de 50 KVA	\$296,889
566	4-C-4-RT17-24, 4-C-4-RT17-24/A	PLANTA GENERADORA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 200 KVA Y PANEL DE CONTROL (MOTOR PERKINS S/N:) GARANTIA DE FABRICANTE 1 AÑO (PARTIDA 1),	\$231,585
566	T045-1, 4-C-4-RT	Planta generadora de emergencia de 150 KVA	\$344,618
566	4-C-4-RT17-25	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ININTERRUMPIDA DE 100 KVA.	\$564,444
566	4-C-4-RT17-26	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ININTERRUMPIDA DE 5 KVA.	\$25,709
566	4-C-4-RT17-39	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA ININTERRUMPIDA DE 5 KVA.	\$25,709
TOTALES:		TOTAL DE BIENES 270	\$37,422,166

*NOTA: NO SE CUENTA CON BIENES INMUEBLES